TARGHETTE PORTA IN ALLUMINIO

> Domande & Supporto
Sul nostro sito troverete suggerimenti e supporto in merito ai prodotti offerti.
Naturalmente potrete avere la nostra consulenza diretta chiamando il nostro servizio clienti.

inventiva pubblicitaria

Le seguenti indicazioni hanno lo scopo di guidarVi nella corretta creazione dei file di stampa.
Sul nostro sito sono disponibili ulteriori informazioni a riguardo.

Invia file in quadricromia, in caso di file in RGB verranno automaticamente convertiti.

> FORMATI COMPATIBILI

PDF, PSD, AI con testi convertiti in curve di livello.
Create il vostro file solo dopo aver scaricato il template con la forma della targa desiderata. I template di questo prodotto sono disponibili nelle successive tavole di disegno.

> Informazioni generali per l´utilizzo di un programma grafico

- è necessario disporre di un programma grafico (quale ad es. Adobe InDesign, Adobe Illustrator, QuarkXpress, CorelDraw etc.)
- programmi office per l'elaborazione di immagini non sono idonei per produrre file di stampa utili a questo tipo di prodotto

COREL DRAW
Selezionate tutto il contenuto e convertitelo in curve di livello, esportate in eps o pdf

ILLUSTRATOR
Selezionate tutto il contenuto e convertite lo in curve di livello, esportate in Ai o Pdf per illustrator

PHOTOSHOP
Creare un file a risoluzione 300 DPI, convertire i testi in curve di livello e inviare in formato PSD

INDESIGN
Create un nuovo file, selezionate i testi e create i profili in curve di livello. Esportate in Pdf/x-1a:2001

> Significato dei simboli del template
per una corretta esecuzione di stampa vi preghiamo di progettare il vostro file seguendo il nostro layout


Formato finale: formato / misura del prodotto finito

Margine limite dei testi

Elementi di sfondo (colori / immagini / grafici / bianco)
devono essere creati oltre il bordo del formato finito. Mantenersi non oltre la linea azzurra.

IMPORTANTE REQUISITI DELLE INFORMAZIONI

Create il vostro file solo dopo aver scaricato il template con la forma della targa desiderata.



> ABBONDANZA MINIMA 2 mm sui 4 lati in caso di elementi di sfondo
> RISOLUZIONE almeno 300 dpi formato reale.
> MODALITÀ COLORI CMYK, FOGRA39 (ISO Coated v2)
> NON CORREGIAMO errori di ortografia e sintassi ed eventuali impostazioni di sovrastampa


> CON VERIFICA PROFESSIONALE

se è stata selezionata l'opzione "verifica professionale", viene controllato se il file è idoneo alla stampa. Il procedimento mediante nostro operatore prevede: controllo della risoluzione dpi, verifica margini di sicurezza e distanza degli elementi grafici dal bordo. LE INVIEREMO UN FILE CON ANTEPRIMA GRAFICO DA APPROVARE. LA verifica professionale causa un leggerò ritardo della produzione sulla base dei tempi scelti.


> CON VERIFICA STANDARD

la produzione viene avviata automaticamente senza previo controllo. I dati senza refilo o con smarginatura bianca vengono adeguati automaticamente, se possibile. Non possiamo pertanto escludere una modifica del layout (ad es. messa in scala o distorsione).

Tenere conto di tolleranze di taglio di fino a 1 mm. Creare i file senza indicatori né caratteri ausiliari.
Collocare i caratteri e le informazioni importanti (ad es. loghi, indirizzi, testi). ad almeno 2 mm dal margine.


12X6


15X7,5


20X10